



FACTURA PROFORMA
Nº 0000-00015386

FRIO 21 S.R.L.
Av. Hipolito Yrigoyen 6835
(1826) - Remedios de Escalada - Lanús -
Buenos Aires - Argentina
Condición Fiscal: Responsable Inscripto

FECHA: 08/09/2025

CUIT: 30-71112451-5
Ingresos Brutos: 30-71112451-5
Inicio de actividades: 10-2009

Señor (es): Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Domicilio: Pinto 399 Tandil CP7000
CUIT: 30-58676141-9
Contacto: Candela Canton | Condición Fiscal: IVA EXENTO

Forma de Pago: Transferencia o Depósito Bancario
Lugar de Entrega: Montiel 834 Tandil CP7000

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1 (uno)	ENFRIADOR DE AGUA INDUSTRIAL Modelo: CBS-300MN-T-CT-B	USD 9.373,51	USD 9.373,51

Condiciones de pago:
- 100% anticipado contra presentación de poliza de caución.

Plazo de entrega:
-35 días hábiles a partir de la acreditación del adelanto.

Procedencia: Mercadería de Origen Nacional
Marcas: FRIO 21 SRL
Garantía 12(doce) meses
Validez de oferta: 20 días
Tasa BNA vendedor

TOTAL USD 9.373,51

Enfriador de agua con kit hidráulico incorporado (tanque y bomba) diseñado específicamente para procesos industriales con rango de salida de agua desde los 7°C hasta los 17°C y capacidades de enfriamiento ajustable desde 5.688 Frig/Hs hasta 7.836 Frig/Hs respectivamente. Garantizando una operación sin interrupciones, alto rendimiento y bajo consumo energético, contribuye con el cuidado del medio ambiente. Ofrecemos además servicios de instalación profesional y soporte técnico continuo para maximizar su eficiencia y eficacia.

Características técnicas:

Refrigerante ecológico R-407.

Motocompresor Scroll de 3 HP marca Copeland o Danfoss.

Alimentación eléctrica 380v, consumo eléctrico nominal: 9,1 A.

Bomba incorporada dentro del equipo Pedrollo o similar.

Tanque de agua incorporado en el equipo.

Regulación del caudal de agua desde 1.138 a 1.567 Ltrs/Hs.

Evaporador de placas construido en acero inoxidable marca Swep.

Condensador micro canal de alta eficiencia seleccionado con gran sobre diseño para trabajar con temperatura ambientes de hasta 40°C.

Forzador de alto rendimiento (1 x diámetro 400 mm).

Control digital con monitoreo permanente de la temperatura del agua.

Medidas (mm): 770 (Frente) x 1568 (Largo) x 945 (Alto).

Potencia frigorífica nominal con temperatura ambiente de 35°C:

Salida de agua de 7°C: 5.688 Frig/Hs

Salida de agua de 10°C: 6.618 Frig/Hs

Salida de agua de 14°C: 7.074 Frig/Hs

Salida de agua de 17°C: 7.836 Frig/Hs

Frío 21 SRL

Vendedor Leila Elizabeth Cabrera

Cotización 622

Firma y sello del responsable: